



ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

PRODUCT INFORMATION

10023

A.F.A.

Allied Aditivo para la Fuente

Informacion General de Producto

AFA es una herramienta para mejorar la calidad de impresión, eliminando problemas asociados con ciertas condiciones.

Agregado a la fuente: elimina rayones, cristalización y oxidación antes que ocurran, desensibilizado la plancha en cada revolución del cilindro de plancha. Mantiene abiertos los fondos tramados. Brinda puntos de trama y medios tonos nitidos. Impide que depósitos de calcio se adhieran a las imágenes de la planchas y a los rodillos de humectación. Reduce la cantidad de agua en el fondo de la plancha, aumentando la viscosidad de la película de agua, manteniendo densa la impresión. Restaura y estabiliza soluciones fuentes debilitadas devuelta a un consistente y efectivo nivel de fuerza. Utilice en cualquier solución fuente ácida con cualquier plancha de metal (convencional y/o digital). Para asuntos relacionados con el manejo de las planchas desde pre-prensa hasta el momento de impresión (huellas digitales, pequeños rayones), A.F.A. puede ser agregado a muchos tipos de goma fijadoras brindando extra desensibilizado al área de no-imagen y humedad al momento del arranque. Contiene humectantes que extraen humedad del aire.

Beneficios del Producto

- Limpia y desensibiliza la plancha en cada revolución del cilindro de planchas, es como tener un limpiador de planchas dentro de la solución fuente.
- Elimina rayones antes que empiecen a imprimir.
- Elimina cristalización y oxidación.
- Mantiene limpios los fondos tramados
- Ayuda a eliminar velo.
- Ayuda a mantener bajos los depósitos de agua en la plancha y promueve sólidos mas densos
- Corre las tintas metálicas con la misma facilidad que las tintas regulares.
- Estabiliza y mantiene efectiva la solución de la fuente por mas tiempo
- Ayuda a evitar depósitos de calcio en la imagen de la plancha, previniendo problemas de velo.
- Puede ser agregado a mucha gomas fijadoras para permitir que la plancha tenga mayor protección durante su manejo.
- Puede ser utilizado sobre los rodillos de agua cromados para prevenir que tinta no deseada se acumule.

WORLDWIDE MANUFACTURING & TECHNICAL SUPPORT

ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

CORPORATE: 2040 LEE STREET / HOLLYWOOD, FL 33020
PH: 954-920-0909 FAX: 954-923-6462

CALIFORNIA: 3546 EMERY STREET / LOS ANGELES, CA 90023
PH: 323-266-6250 FAX: 323-266-4382



ABC CHEMICAL CO. ENGLAND:

PH: +44 1200420180 FAX: +44 1200426178

ABC-ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

CHINA: PH: +86 755 2769 2368 FAX: +86 755 2769 2298



Si A.F.A. Es requerida para uso diario entonces le recomendamos cambiarse a una solución fuente mas efectiva.

 **Recomendaciones para su uso**

Para cualquiera de las anteriores ventajas: Empiece con ½ onza de A.F.A. por galón de solución fuente mezclada, déle tiempo para que trabaje sobre todo el sistema de la fuente. Si es necesario puede aumentar a 1 onza de AFP. por galón de solución fuente mezclada.

Para remover rayones profundos de forma permanente mientras corre la prensa: Elimine en un principio excesos de tinta con un limpiador de plancha como U.P.C. de Allied. Vierta A.F.P. en una esponja o toalla limpia, limpie el rayón y agregue ½ onza por galón de solución fuente mezclada Utilizándolo directamente sobre la plancha mantendrá fuera el profundo rayón mientras el aditivo se hace cargo en la solución fuente.

Para goma fijadora de plancha: agregue 1 onza de A.F.P. por galón de goma y bata el envase

Para usos más específicos: llame o e-mail a nuestro servicio técnico.

WORLDWIDE MANUFACTURING & TECHNICAL SUPPORT

ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

CORPORATE: 2040 LEE STREET / HOLLYWOOD, FL 33020
PH: 954-920-0909 FAX:954-923-6462

CALIFORNIA: 3546 EMERY STREET / LOS ANGELES, CA 90023
PH: 323-266-6250 FAX: 323-266-4382



ABC CHEMICAL CO. ENGLAND:

PH: +44 1200420180 FAX: +44 1200426178

ABC-ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

CHINA: PH: +86 755 2769 2368 FAX: +86 755 2769 2298